



MARA 80 | 100

100 % polyester - Micro Core Technology®



Les fils à coudre spéciaux Mara offrent une sécurité absolue sur les machines à coudre industrielles. Extrêmement résistants à l'abrasion et à la rupture et d'une régularité extrême, ils sont conçus pour réaliser les plus belles coutures.

Mara 80

Mara 100

Domaines d'application

Fils à coudre spéciaux pour toutes coutures fortement sollicitées, en particulier pour les vêtements professionnels et de loisirs, les jeans, les travaux de surpiqûres, les textiles d'ameublement et sur machines automatiques.

Coutures de maintien et de fermeture dans le PAP féminin et masculin, dans le secteur des loisirs, de la corseterie et des vêtements de bain. Est également parfaitement approprié aux coutures bord à bord et fantaisie.

Avantages du produit

Excellente fiabilité sur les machines à coudre automatiques. Extrême solidité à la déchirure et à l'abrasion assurant des coutures résistant à l'usure. Grande robustesse lorsque la machine impose l'utilisation de grosses aiguilles. Pas de poussière de fibres ni d'abrasion.

Sécurité optimale sur les machines automatiques, pas de peluches, temps d'arrêt réduits grâce à la diminution des intervalles de nettoyage. Grande régularité du diamètre du fil sans aspérités, pas d'erreurs de filature donc régularité de l'aspect de la couture et moins de casses de fil. Extrême brillance, pas de poils ni de poussières. Convient en tant que fil pour machines à coudre les bords COMPLETT/AMF.

Présentation

Métrage	800 m 5.000 m 8.000 m (à la demande du client)	1.000 m 5.000 m 10.000 m (à la demande du client)
Référence	700428 700410 707449	707694 707708 711063
Assortiment coloris	Carte coloris Mara	
Epaissers aiguilles	NM 80 - 100 / 12 - 16	NM 70 - 90 / 10 - 14
Epaisseur	No./Tkt. 80 - dtex 400(2) - tex 40	No./Tkt. 100 - dtex 300(2) - tex 30

Solidité

Solidité au lavage	selon ISO 105 C03 - note 4 et plus
Solidité à l'eau	selon ISO 105 E01 - note 4 et plus
Solidité au frottement	selon ISO 105 X12 - note 4 et plus
Solidité au blanchiment à l'hypochlorite	selon ISO 105 N01 - note 4 et plus
Solidité au nettoyage à sec	selon ISO 105 D01 - note 4 et plus
Solidité à la transpiration	selon ISO 105 E04 - note 4 et plus
Solidité à la lumière	selon ISO 105 B02 - note 4 et plus

Attention: Les informations techniques indiquées sont basées sur une moyenne de valeurs et ne sont données uniquement à titre indicatif.

La compétence en couture depuis 1864.

