



TERA 40 | 60 | 80

100 % polyester - continu filament



Ces fils Tera polyester en continu (filaments) parfaits pour être cousus disposent d'une excellente résistance aux déchirements et aux frottements. Ils sont une solution optimale pour les coutures de maintien et de fermeture dans l'industrie de la chaussure, des vêtements et des équipements techniques.

	Tera 40	Tera 60	Tera 80
Domaines d'application	Pour chaussures de sport et de détente, domaine technique, articles d'équipement et de maroquinerie.	Fil à universel pour chaussures d'homme et de femme, domaine technique, articles d'équipement et de maroquinerie.	Pour chaussures de femme élégantes avec coutures fantaisie discrètes, coutures piquées. Pour vêtements en néoprène, tels que les articles de surf et de plongée ainsi que les articles maroquinerie.
Avantages du produit	Propriétés de coutures parfaites, équipement rejetant la colle. Résistance très élevée à la déchirure et au frottement, assurant des coutures durables et résistantes.	Propriétés de coutures parfaites, équipement rejetant la colle. Peut être utilisé avec des aiguilles fines sans changement d'aiguille. Résistance très élevée à la déchirure et au frottement, assurant des coutures durables et résistantes.	Propriétés de coutures parfaites, équipement rejetant la colle. Peut être cousu avec des aiguilles ultra fines de NM 60 à NM 70. Même en cas de densités de points élevées, pas de risque de perforation du cuir.
Présentation			
Métrage	1.200 m 4.000 m (400 m = Miniking est disponible à la demande du client)	1.800 m 6.000 m (600 m = Miniking est disponible à la demande du client)	2.400 m 8.000 m (800 m = Miniking est disponible à la demande du client)
Référence	704440 704458	704350 704369	704261 704270
Assortiment coloris	Carte de coloris Gütermann Tera		
Épaisseurs aiguilles	NM 90 – 110 / 14 – 18	NM 90 – 100 / 14 – 16	NM 70 – 90 / 10 – 14
Épaisseur	No./Tkt. 40 – dtex 750(3) – tex 75	No./Tkt. 60 – dtex 500(3) – tex 50	No./Tkt. 80 – dtex 350(3) – tex 35
Solidité			
Solidité au lavage	selon ISO 105 C03 – note 4 et plus		
Solidité au à l'eau	selon ISO 105 E01 – note 4 et plus		
Solidité au frottement	selon ISO 105 X12 – note 4 et plus		
Solidité au blanchiment à l'hypochlorite	selon ISO 105 N01 – note 4 et plus		
Solidité au nettoyage à sec	selon ISO 105 D01 – note 4 et plus		
Solidité à la transpiration	selon ISO 105 E04 – note 4 et plus		
Solidité à la lumière	selon ISO 105 B02 – note 4 et plus		

Attention: Les informations techniques indiquées sont basées sur une moyenne de valeurs et ne sont données uniquement à titre indicatif.

La compétence en couture depuis 1864.

 **Gütermann**