



ZWIBOND 20 | 30 | 40 | 60

100 % polyamide 6.6 - continu (bonding intérieur)



Les fils ZwiBond sont des fils retors continus en polyamide fixés au moyen d'un processus de liage par points. La gamme d'utilisation des fils ZwiBond s'étend des meubles rembourrés en passant par les ceintures jusqu'aux airbags et aux parachutes.

| | Zwibond 20 | Zwibond 30 | Zwibond 40 | Zwibond 60 |
|--|---|---|--|---|
| Domaines d'application | Airbags, bâches, valises, sacs à dos, bateaux pneumatiques, courroies ou ceintures, parachutes, chaussures, articles de maroquinerie. | Chaussures, articles de maroquinerie, airbags, bâches, valises, courroies ou ceintures, parachutes. | Chaussures, articles de maroquinerie, airbags, parachutes, sièges auto, garnitures de siège, textiles techniques, bâches, matelas. | Chaussures, articles de maroquinerie, valises, bâches, textiles techniques. |
| Avantages du produit | Résistance très à la déchirure et au frottement pour une solidité optimale des coutures. Offre une sécurité optimale sur les machines grâce à son processus de collage intérieur. | | | |
| Présentation | | | | |
| Métrage | 2.000 m | 3.000 m | 4.000 m | 6.000 m |
| Référence | 713040 | 713058 | 713066 | 713074 |
| Assortiment coloris | Carte de coloris Gütermann ZwiBond / ZwiLon | | | |
| Épaisseurs aiguilles | NM 120 – 140 / 19 – 22 | NM 110 – 130 / 18 – 21 | NM 90 – 110 / 14 – 18 | NM 90 – 100 / 14 – 16 |
| Épaisseur | No./Tkt. 20 – dtex 1.500(3) – tex 150 | No./Tkt. 30 – dtex 1.000(3) – tex 100 | No./Tkt. 40 – dtex 750(3) – tex 75 | No./Tkt. 60 – dtex 500(3) – tex 50 |
| Solidité | | | | |
| Solidité au lavage | selon ISO 105 C03 – note 3 et plus | | | |
| Solidité à l'eau | selon ISO 105 E01 – note 3 et plus | | | |
| Solidité au frottement | selon ISO 105 X12 – note 3 et plus | | | |
| Solidité au blanchiment à l'hypochlorite | selon ISO 105 N01 – note 3 et plus | | | |
| Solidité au nettoyage à sec | selon ISO 105 D01 – note 3 et plus | | | |
| Solidité à la transpiration | selon ISO 105 E04 – note 3 et plus | | | |
| Solidité à la lumière | selon ISO 105 B02 – note 3 et plus | | | |

Attention: Les informations techniques indiquées sont basées sur une moyenne de valeurs et ne sont données uniquement à titre indicatif.

La compétence en couture depuis 1864.

 **Gütermann**